

Module DewPlayer pour Npds

Plan de ce tutorial

1. Préambule
2. Principes de précaution
3. Installation du module
4. Fonctionnement
5. Communauté

Module DewPlayer pour Npds

1. Préambule

[Dewplayer](#) un lecteur MP3 pour le web en Flash, webmasters musiciens et mélomanes et podcaster apprécieront de pouvoir intégrer sur leur site un petit lecteur de MP3 afin d'assurer la promotion de leurs créations ou bien de divertir les visiteurs (il convient de faire attention dans le choix des morceaux diffusés pour ne pas léser d'éventuels ayants droit).

Ce player possède de nombreuses qualités que l'on doit à sa réalisation en Flash : élégance, discrétion, couleurs personnalisables, multipistes.

Son utilisation sous [Npds](#) est facilitée avec ce module, vous disposez de trois versions qui sont :

- La version classique,
- la version mini,
- et une version multi (*qui permet de diffuser plusieurs MP3*).

Vous pouvez intégrer Dewplayer dans n'importe quelle partie de [Npds](#), en utilisant un simple méta mot.

2. Principes de précaution

Faites une sauvegarde de votre site avant l'installation.

3. Installation du module

Il vous suffit de décompresser l'archive et de placer le dossier dewplayer dans le répertoire modules.

Dans cette archive se trouve un répertoire ressources qui contient les différents players utilisés par les méta-mots, les fichiers sont nécessaires pour un parfait fonctionnement du module.

Pour installer les méta-mots je vous propose de suivre :

<http://blog.hotfirenet.com/npds/installation-et-gestion-des-meta-mot>

ATTENTION de bien respecter la casse pour le nom des méta-mots !

Module DewPlayer pour Npds

Le de type du méta-mot doit être : **méta** ,

La description : Ce méta mot permet d'insérer le player DewPlayer Multi n'importe où dans Npds.

Pour plus d'explications : <http://blog.hotfirenet.com/npds>.

Et son nom doit être : dewplayer

```
//Ce méta mot permet d'insérer le player DewPlayer n'importe où dans Npds. Pour plus d'explications : Module DewPlayer
//Le nom du meta-mot doit etre dewlpayer
function MM_dewplayer($mp3, $autoStart=0, $autoReplay=0, $showTime=0,
$noPointer=0, $volume=100) {
    /*****
    meta-mot creer par Hotfirenet pour NPDS
    copyright Hotfirenet 2008
    *****/
    if(file_exists($mp3)) {
        $mp3 = arg_filter($mp3);
        $MM_Lecteur = '<object type="application/x-shockwave-flash"
data="modules/dewplayer/ressources/dewplayer.swf?mp3=' . $mp3 . '&autostart=' . $
autoStart . '&autoreplay=' . $autoReplay . '&showtime=' . $showTime . '&randomplay=' .
$randomPlay . '&nopointer=' . $noPointer . '&volume=' . $volume . '" width="200"
height="20">
                                <param name="wmode"
value="transparent" />
                                <param name="movie"
value="modules/dewplayer/ressources/dewplayer.swf?mp3=' . $mp3 . '&autostart=' .
$autoStart . '&autoreplay=' . $autoReplay . '&showtime=' . $showTime . '&nopointer=' .
$noPointer . '&volume=' . $volume . '" />
                                </object>';
    } else {
        $MM_Lecteur = "Le fichier " . $mp3 . " n'existe pas";
    }
    return ($MM_Lecteur);
}
```

Module DewPlayer pour Npds

Le de type du méta-mot doit être : **méta** ,

La description : Ce méta mot permet d'insérer le player DewPlayer Multi n'importe où dans Npds.

Pour plus d'explications : <http://blog.hotfirenet.com/npds>.

Et son nom doit être : dewplayerMini

```
//Ce méta mot permet d'insérer le player DewPlayer Mini n'importe où dans Npds. Pour plus d'explications : Module
DewPlayer
//Le nom du meta-mot doit etre dewplayerMini
function MM_dewplayerMini($mp3, $autoStart=0, $autoReplay=0, $showTime=0,
$noPointer=0, $volume=100) {
    /*****
    meta-mot creer par Hotfirenet pour NPDS
    copyright Hotfirenet 2008
    *****/
    if(file_exists($mp3)) {
        $mp3 = arg_filter($mp3);
        $MM_Lecteur = '<object type="application/x-shockwave-flash"
data="modules/dewplayer/ressources/dewplayer-
mini.swf?mp3=' . $mp3 . '&autostart=' . $autoStart . '&autoreplay=' . $autoReplay . '&s
howtime=' . $showTime . '&randomplay=' . $randomPlay . '&nopointer=' . $noPointer . '&v
olume=' . $volume . '" width="160" height="20">
                                <param name="wmode"
value="transparent" />
                                <param name="movie"
value="modules/dewplayer/ressources/dewplayer-
mini.swf?mp3=' . $mp3 . '&autostart=' . $autoStart . '&autoreplay=' . $autoReplay . '&s
howtime=' . $showTime . '&nopointer=' . $noPointer . '&volume=' . $volume . '" />
                                </object>';
    } else {
        $MM_Lecteur = "Le fichier " . $mp3 . " n'existe pas";
    }
    return ($MM_Lecteur);
}
```

Module DewPlayer pour Npds

Le de type du méta-mot doit être : **méta** ,

La description : Ce méta mot permet d'insérer le player DewPlayer Multi n'importe où dans Npds.

Pour plus d'explications : <http://blog.hotfirenet.com/npds>.

Et son nom doit être : dewplayerMulti

```
// Ce méta mot permet d'insérer le player DewPlayer Multi n'importe où dans Npds. Pour plus d'explications : Module
DewPlayer
//Le nom du meta-mot doit etre dewplayerMulti
function MM_dewplayerMulti($mp3, $autoStart=0, $autoReplay=0, $showTime=0,
$randomPlay=0, $noPointer=0, $volume=100) {
    /*****
    meta-mot creer par Hotfirenet pour NPDS
    copyright Hotfirenet 2008
    *****/
    $mp3 = arg_filter($mp3);
    $testArg = explode('|', $mp3);

    foreach($testArg as $estCeQueLeFichierExiste) {
        if(!file_exists($estCeQueLeFichierExiste)) {
            $erreur = true;
            $mp3 = $estCeQueLeFichierExiste;
            break;
        }
    }

    if($erreur) {
        $MM_Lecteur = "Le fichier ".$mp3." n'existe pas";
    } else {
        $MM_Lecteur = '<object type="application/x-shockwave-flash"
data="modules/dewplayer/ressources/dewplayer-
multi.swf?mp3=' . $mp3 . '&autostart=' . $autoStart . '&autoreplay=' . $autoReplay . '&
showtime=' . $showTime . '&randomplay=' . $randomPlay . '&nopointer=' . $noPointer . '&
volume=' . $volume . '" width="240" height="20">
                                <param name="wmode"
value="transparent" />
                                <param name="movie"
value="modules/dewplayer/ressources/dewplayer-
multi.swf?mp3=' . $mp3 . '&autostart=' . $autoStart . '&autoreplay=' . $autoReplay . '&
showtime=' . $showTime . '&randomplay=' . $randomPlay . '&nopointer=' . $noPointer . '&
volume=' . $volume . '" />
                                </object>' ;
        }
    return ($MM_Lecteur);
}
```

Module DewPlayer pour Npds

4. Fonctionnement

Pour afficher le lecteur pour un morceau :

- sans que le MP3 ne se démarre,
- mais qu'il lise en boucle,
- sans afficher le temps,
- sans curseur,
- avec un volume à 70%

Il vous suffit de mettre :

```
dewplayer(emplacementDeVotreFichier/votreFichier.mp3,0,1,0,0,70)
```

Sinon vous pouvez l'utiliser en laissant les paramètres par défaut en faisant :

```
dewplayer(emplacementDeVotreFichier/votreFichier.mp3)
```

ou dewplayerMini(emplacementDeVotreFichier/votreFichier.mp3)

Si vous voulez mettre plusieurs morceaux faites alors :

```
dewplayerMulti(emplacementDeVotreFichier/votreFichier.mp3 | emplacementDeVotr  
eFichier/votreFichier.mp3,0,1,0,0,70)
```

Toujours pareil avec ou sans les paramètres.

5. Communauté

Pour tout ce qui est amélioration, ou soucis merci de vous rendre sur le forum ci-dessous :

<http://www.hotfirenet.com/viewforum.php?forum=5>